LEGENDA

CRC-64 — Ventilconvettore per installazione orizzontale, realizzato con struttura interna portante in lamiera zincata, completo di gruppo ventilante centrifugo a doppia aspirazione, motore elettrico monofase a tre velocità, batteria di scambio termico a 4 ranghi (secondo i codici riportati in tabella), filtro rigenerabile, bacchetta raccolta condensa, mobile di copertura, filtro elettronico elettrostatico a piastre a lavaggio automatico, valvola a tre vie, pannello di comando remotato a parete. Per potenzialità di 6 kW: 1.100 m³/h; Ø 1/2" M; Ø 3/4" M; Portata acqua 1,03 l/s; Perdite acqua 3,00 m.c.a.; marca SABIANA modello Cassetta 4 Ranghi CRC 64 e completo di accessori come da tabella.

CRC-74 — Ventilconvettore per installazione orizzontale, realizzato con struttura interna portante in lamiera zincata, completo di gruppo ventilante centrifugo a doppia aspirazione, motore elettrico monofase a tre velocità, batteria di scambio termico a 4 ranghi (secondo i codici riportati in tabella), filtro rigenerabile, bacchetta raccolta condensa, mobile di copertura, filtro elettronico elettrostatico a piastre a lavaggio automatico, valvola a tre vie, pannello di comando remotato a parete. Per potenzialità di 9 kW: 1.500 m³/h; Ø 1" M; Ø 3/4" M; Portata acqua 1,55 l/s; Perdite acqua 3,00 m.c.a.; marca SABIANA modello Cassetta 4 Ranghi CRC 74 e completo di accessori come da tabella.

CRC-44 — Ventilconvettore per installazione orizzontale, realizzato con struttura interna portante in lamiera zincata, completo di gruppo ventilante centrifugo a doppia aspirazione, motore elettrico monofase a tre velocità, batteria di scambio termico a 4 ranghi (secondo i codici riportati in tabella), filtro rigenerabile, bacchetta raccolta condensa, mobile di copertura, filtro elettronico elettrostatico a piastre a lavaggio automatico, valvola a tre vie, pannello di comando remotato a parete. Per potenzialità di 4 kW: 700 m³/h; Ø 1/2" M; Ø 3/4" M; Portata acqua 0,69 l/s; Perdite acqua 3,00 m.c.a.; marca SABIANA modello Cassetta 4 Ranghi CRC 44 e completo di accessori come da tabella.

CRC-54 — Ventilconvettore per installazione orizzontale, realizzato con struttura interna portante in lamiera zincata, completo di gruppo ventilante centrifugo a doppia aspirazione, motore elettrico monofase a tre velocità, batteria di scambio termico a 4 ranghi (secondo i codici riportati in tabella), filtro rigenerabile, bacchetta raccolta condensa, mobile di copertura, filtro elettronico elettrostatico a piastre a lavaggio automatico, valvola a tre vie, pannello di comando remotato a parete. Per potenzialità di 5 kW: 1.000 m³/h; Ø 1" M; Ø 3/4" M; Portata acqua 0,86 l/s; Perdite acqua 3,00 m.c.a.; marca SABIANA modello Cassetta 4 Ranghi CRC 54 e completo di accessori come da tabella.

CRC-44 — Ventilconvettore per installazione orizzontale, realizzato con struttura interna portante in lamiera zincata, completo di gruppo ventilante centrifugo a doppia aspirazione, motore elettrico monofase a tre velocità, batteria di scambio termico a 4 ranghi (secondo i codici riportati in tabella), filtro rigenerabile, bacchetta raccolta condensa, mobile di copertura, filtro elettronico elettrostatico a piastre a lavaggio automatico, valvola a tre vie, pannello di comando remotato a parete. Per potenzialità di 4 kW: 700 m³/h; Ø 1/2" M; Ø 3/4" M; Portata acqua 0,69 l/s; Perdite acqua 3,00 m.c.a.; marca SABIANA modello Cassetta 4 Ranghi CRC 44 e completo di accessori come da tabella.

CRC-34 — Ventilconvettore per installazione orizzontale, realizzato con struttura interna portante in lamiera zincata, completo di gruppo ventilante centrifugo a doppia aspirazione, motore elettrico monofase a tre velocità, batteria di scambio termico a 4 ranghi (secondo i codici riportati in tabella), filtro rigenerabile, bacchetta raccolta condensa, mobile di copertura, filtro elettronico elettrostatico a piastre a lavaggio automatico, valvola a tre vie, pannello di comando remotato a parete. Per potenzialità di 3,5 kW: 600 m³/h; Ø 1/2" M; Ø 3/4" M; Portata acqua 0,60 l/s; Perdite acqua 3,00 m.c.a.; marca SABIANA modello Cassetta 4 Ranghi CRC 34 e completo di accessori come da tabella.

CRC-24 — Ventilconvettore per installazione orizzontale, realizzato con struttura interna portante in lamiera zincata, completo di gruppo ventilante centrifugo a doppia aspirazione, motore elettrico monofase a tre velocità, batteria di scambio termico a 4 ranghi (secondo i codici riportati in tabella), filtro rigenerabile, bacchetta raccolta condensa, mobile di copertura, filtro elettronico elettrostatico a piastre a lavaggio automatico, valvola a tre vie, pannello di comando remotato a parete. Per potenzialità di 2,5 kW: 450 m³/h; Ø 1/2" M; Ø 3/4" M; Portata acqua 0,43 l/s; Perdite acqua 3,00 m.c.a.; marca SABIANA modello Cassetta 4 Ranghi CRC 24 e completo di accessori come da tabella.

CRC-14 — Ventilconvettore per installazione orizzontale, realizzato con struttura interna portante in lamiera zincata, completo di gruppo ventilante centrifugo a doppia aspirazione, motore elettrico monofase a tre velocità, batteria di scambio termico a 4 ranghi (secondo i codici riportati in tabella), filtro rigenerabile, bacchetta raccolta condensa, mobile di copertura, filtro elettronico elettrostatico a piastre a lavaggio automatico, valvola a tre vie, pannello di comando remotato a parete. Per potenzialità di 1,5 kW: 250 m³/h; Ø 1/2" M; Ø 3/4" M; Portata acqua 0,26 l/s; Perdite acqua 3,00 m.c.a.; marca SABIANA modello Cassetta 4 Ranghi CRC 14 e completo di accessori come da tabella.

SK-42 — Collettore a 2 vie, con struttura interna portante in lamiera zincata, completo di gruppo ventilante centrifugo a doppia aspirazione, motore elettrico monofase a tre velocità, batteria di scambio termico a 4 ranghi (secondo i codici riportati in tabella), filtro rigenerabile, bacchetta raccolta condensa, mobile di copertura, filtro elettronico elettrostatico a piastre a lavaggio automatico, valvola a tre vie, pannello di comando remotato a parete. Per potenzialità di 4 kW: 700 m³/h; Ø 1/2" M; Ø 3/4" M; Portata acqua 0,69 l/s; Perdite acqua 3,00 m.c.a.; marca SABIANA modello Cassetta 4 Ranghi CRC 44 e completo di accessori come da tabella.

SK-12 — Collettore a 2 vie, con struttura interna portante in lamiera zincata, completo di gruppo ventilante centrifugo a doppia aspirazione, motore elettrico monofase a tre velocità, batteria di scambio termico a 4 ranghi (secondo i codici riportati in tabella), filtro rigenerabile, bacchetta raccolta condensa, mobile di copertura, filtro elettronico elettrostatico a piastre a lavaggio automatico, valvola a tre vie, pannello di comando remotato a parete. Per potenzialità di 4 kW: 700 m³/h; Ø 1/2" M; Ø 3/4" M; Portata acqua 0,69 l/s; Perdite acqua 3,00 m.c.a.; marca SABIANA modello Cassetta 4 Ranghi CRC 44 e completo di accessori come da tabella.

SK-22 — Collettore a 2 vie, con struttura interna portante in lamiera zincata, completo di gruppo ventilante centrifugo a doppia aspirazione, motore elettrico monofase a tre velocità, batteria di scambio termico a 4 ranghi (secondo i codici riportati in tabella), filtro rigenerabile, bacchetta raccolta condensa, mobile di copertura, filtro elettronico elettrostatico a piastre a lavaggio automatico, valvola a tre vie, pannello di comando remotato a parete. Per potenzialità di 4 kW: 700 m³/h; Ø 1/2" M; Ø 3/4" M; Portata acqua 0,69 l/s; Perdite acqua 3,00 m.c.a.; marca SABIANA modello Cassetta 4 Ranghi CRC 44 e completo di accessori come da tabella.

Tubazione a vista per distribuzione acqua calda e refrigerata, realizzata in acciaio nero trafilato e senza saldatura, completa di giunti, curve, riduzioni, flange, bulloneria, guarnizioni, staffaggi, materiale di supporto e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante a regola d'arte. Tubazione a vista per distribuzione acqua calda e refrigerata, realizzata in acciaio nero trafilato e senza saldatura, completa di giunti, curve, riduzioni, flange, bulloneria, guarnizioni, staffaggi, materiale di supporto e quanto altro necessario per dare l'impianto funzionante a regola d'arte.

Caratteristiche tubazioni in PPR

Ø	Pot. Hp	Portata acqua l/min	Diametro tubo int. Ø mm	Diametro tubo est. Ø mm	Peso kg/m	DN
			Centrale e linee			
20/26/32	20	2,0	14,4	0,780	0,156	15
25/32/40	25	3,1	18,0	1,250	0,400	20
32/40/50	32	4,7	22,2	1,920	0,480	25
40/50/63	40	8,7	28,0	3,030	0,920	32
50/63/75	50	14,2	35,4	4,880	0,750	40
63/75/90	63	21,9	44,6	7,680	1,200	50
75/90/110	75	31,3	53,5	11,000	1,800	65
90/110/125	90	45,4	63,6	15,800	2,500	80
110/125/140	110	67,7	77,6	23,600	3,500	100
125/140/160	125	85,2	89,2	30,100	4,500	125
			Derivazioni di zona			
20/26/32	8,0	9,6	14,4	3,120	0,624	15
25/32/40	12,0	14,8	18,0	5,000	1,600	20
32/40/50	18,0	22,4	22,2	7,680	1,920	25
40/50/63	32,0	41,6	28,0	12,120	3,680	32
50/63/75	50,0	67,8	35,4	19,520	3,000	40
63/75/90	80,0	104,4	44,6	30,720	4,800	50

Corrispondenza tratti tubi direttrici e spezzoni:
Q18 - Da Nr.ro 1 a gr.3 Nr.ro 3 (Q18) [ ]
Q45 - Da Nr.ro 1 a gr.3 Nr.ro 3 (Q45) [ ]
Q33 - Da Nr.ro 1 a gr.3 Nr.ro 3 (Q33) [ ]
D42 - Da Nr.ro 1 a gr.4 Nr.ro 3 (D42) [ ]
Q51 - Da Nr.ro 1 a gr.5 Nr.ro 3 (Q51) [ ]
Q45 - Da Nr.ro 1 a gr.6 Nr.ro 3 (Q45) [ ]
Q36 - Da Nr.ro 1 a gr.7 Nr.ro 3 (Q36) [ ]

Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria

REGIONE LIGURIA
Azienda Sociosanitaria Ligure n° 5
Via Fazio, 30 19121 LA SPEZIA

TITOLO

Comune di La Spezia
Ospedale S. Andrea - Padiglione 7 "PAITA"

FASE

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE IMPIANTISTICHE

OGGETTO

PLANIMETRIA PIANO PRIMO
NUOVA RETE DISTRIBUZIONE
VENTILCONVETTORI

IL R.U.P.
Ing. Alessandro Bertagnini

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Cavagnaro

IL PROGETTISTA

STUDIO DI INGEGNERIA
dott. ing. Giuliano Boero
Via XX Ottobre, 12/P
16121 - Genova

ALLEGATO 2

PRIMA EMISSIONE	file 1247-IMPI dwg	
LUGLIO 2021	SCALA 1 : 50	TAV. IM-01

DATI DISEGNO PER EMISSIONE	REV.	DATA	OPERATORE	VERIFICA
			A.M.	G.B.